

SL87 Pro RobusniTablet

Specifikacija

GNSS [Ⓞ]	Beidou: B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b GPS: L1C/A, L1C, L2P (Y), L2C, L5 GLONASS: L1, L2 Galileo: E1, E5a, E5b, E6* QZSS: L1, L2, L5, L6* SBAS: L1, L5
Praćenje signal	
RTK	2cm HRMS
SBAS	< 1m HRMS
PPP	20cm HRMS
Broj kanala	1408

Konfiguracija

OS & Procesor	Android 13.0, 2.0 GHz, octa-core velike brzine CPU
Memorija	6GB RAM + 128GB ROM, podrška za SD kartice do 256GB
Ekran	8 inča, dodirni ekran
Rezolucija	1280x800, 800 nita, čitljiv na suncu
Kamera	16MP zadnja kamera, 8MP prednja kamera, autofokus, sa duplim LED blicem
Ugrađeni Senzori	L-senzor (kompatibilni dizajn), G-senzor, Žiroskop, E-kompas

Komunikacije

USB	USB 3.1, Tip-C, OTG funkcija
SIM	Podržano Nano SIM
4G modem	GSM: 850/900/1800/1900 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8/B19 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12 /B13/B17/ B18/B19/B20/B25/B26/B28
Wi-Fi	IEEE802.11 a/b/g/n/ac/e/i/r (Dual Band 2.4 & 5 GHz)
Bluetooth	Bluetooth 5.1, BLE
NFC	Podržava NFC funkciju

Baterija

Kapacitet	3.8V 8200 mAh, Zamenjiva baterija
Trajanje baterije	≥ 8h
Trajanje punjenja	4h, podrška za brzo punjenje: QC 3.0, 18W

Fizičke specifikacije

Dimenzije	235mm x 146mm x 14.5mm
Težina	610g (sa baterijom)
Šok	1.5 m pad na beton
Prašina & Voda	IP67
Vlažnost	0% - 95% RH (bez kondenzacije)
Temperatura	Radna - 20°C ~ + 60°C Skladišna: - 40°C ~ + 70°C

* Opis i specifikacije su predmet izmene bez prethodne najave.
[1] SBAS i RTK tačnost su bazirani na svim dostupnim GNSS konstalacijama (GPS, Glonass, Galileo i Beidou) na mestima bez opstrukcije signala, pri standardnoj geometriji satelita i standardnim atmosferskim uslovima. Galileo E6, QZSS, mogu biti nadograđeni azuriranjem firmiera.
[2] Trajanje baterije se odnosi na optimalne vremenske uslove, operativnu temperaturu i životni vek baterije.

SL87 Pro

Visoko-precizni robusni tablet

